

rollators & loopkaders



Four-Light

Breedte	660 mm
Lengte (uitgeklapt)	750 mm
Zitbreedte	450 mm
Zithoogte	550 mm
Zitdiepte	250 mm
Hoogte duwhandvatten	870 - 990 mm
Remmen	multifunctionele rem
Gewicht	8,45 kg
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Max. mandgewicht	5 kg
Wielen	200x35 - 175x35 mm
Kleur	carbongrijs



Quava

Breedte	655 mm
Lengte (uitgeklapt)	710 mm
Lengte (dichtgeklapt)	910 mm
Zitbreedte	450 mm
Zithoogte	540 mm
Zitdiepte	225 mm
Hoogte duwhandvatten	830 - 955 mm
Remmen	multifunctionele rem
Gewicht	7,7 kg
Max. gebruikersgewicht	136 kg
Max. mandgewicht	5 kg
Wielen	200x35 mm
Kleur	rood / carbongrijs



Quadri-Light

Breedte	650 mm
Lengte (uitgeklapt)	700 mm
Zitbreedte	450 mm
Zithoogte	610 mm
Zitdiepte	200 mm
Hoogte duwhandvatten	805 - 930 mm
Remmen	multifunctionele rem
Gewicht	7,25 kg
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Max. mandgewicht	5 kg
Wielen	200x40 - 178x40 mm
Kleur	rood / zilver



Eco-Light II

Breedte	615 mm
Lengte (uitgeklapt)	695 mm
Zitbreedte	355 mm
Zithoogte	560 mm
Zitdiepte	305 mm
Hoogte duwhandvatten	800 - 930 mm
Remmen	multifunctionele rem
Gewicht	7,5 kg
Max. gebruikersgewicht	120 kg
Max. mandgewicht	5 kg
Wielen	200 mm
Kleur	champagne



ECO-Plus

Breedte	610 mm
Lengte (uitgeklapt)	680 - 795 mm
Zitbreedte	360 mm
Zithoogte	555 - 625 mm
Zitdiepte	360 mm
Hoogte duwhandvatten	845 - 1020 mm
Remmen	multifunctionele rem
Gewicht	7,2 kg
Max. gebruikersgewicht	136 kg
Max. mandgewicht	5 kg
Wielen	200x35 mm
Kleur	geanodiseerd zilvergrijs / blauw



286i

Breedte	600 mm
Lengte (uitgeklapt)	680 mm
Zitbreedte	420 mm
Zithoogte	560 mm
Zitdiepte	160 mm
Hoogte duwhandvatten	780 - 990 mm
Remmen	multifunctionele rem
Gewicht	9,85 kg
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Max. mandgewicht	5 kg
Wielen	190x45 mm
Kleur	blauw / carbongrijs



286B

Breedte	605 mm
Lengte (uitgeklapt)	645 mm
Zitbreedte	400 mm
Zithoogte	610 mm
Zitdiepte	160 mm
Hoogte duwhandvatten	770 - 1010 mm
Remmen	multifunctionele rem
Gewicht	9,5 kg
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Max. mandgewicht	5 kg
Wielen	190x47 mm
Kleur	carbongrijs



Goliath

Breedte	650 mm
Lengte (uitgeklapt)	750 mm
Zitbreedte	550 mm
Zithoogte	490 - 560 mm
Zitdiepte	410 mm
Hoogte duwhandvatten	830 - 1020 mm
Remmen	multifunctionele rem
Gewicht	10,7 kg
Max. gebruikersgewicht	200 kg
Max. mandgewicht	5 kg
Wielen	8"
Kleur	rood / zilver

Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn. Technische wijzigingen voorbehouden.
Meettolerantie +/- 1,5 mm / 1,5 kg



VERMEIREN Nederland B.V. - orders@vermeiren.co.nl - www.vermeiren.co.nl
Correspondentieadres: Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - België



rollators & loopkaders



276

Breedte	630 mm
Lengte (uitgeklapt)	750 mm
Zitbreedte	440 mm
Zithoogte	570 mm
Zitdiepte	210 mm
Hoogte duwhandvatten	1030 - 1150 mm
Remmen	multifunctionele rem
Gewicht	11 kg
Max. gebruikersgewicht	120 kg
Max. mandgewicht	5 kg
Wielen	8"x1 1/4"
Kleur	grijs



201 Delta

Breedte	680 mm
Lengte (uitgeklapt)	576 mm
Gevouwen lengte	610 mm
Gevouwen breedte	270 mm
Hoogte duwhandvatten	820 - 920 mm
Ruimte tussen duwhandvatten	230 mm
Remmen	multifunctionele rem
Gewicht	5,8 kg
Max. gebruikersgewicht	125 kg
Max. mandgewicht	5 kg
Wielen	190 mm
Kleur	grijs



250

Breedte	480 mm
Lengte (uitgeklapt)	550 mm
Zitbreedte	400 mm
Zithoogte	620 mm
Zitdiepte	200 mm
Hoogte duwhandvatten	715 - 915 mm
Gewicht	6,5 kg
Max. gebruikersgewicht	100 kg
Wielen	130 mm
Kleur	carbongrijs



251

Breedte	485 mm
Lengte (uitgeklapt)	570 mm
Zitbreedte	400 mm
Zithoogte	600 mm
Zitdiepte	200 mm
Hoogte duwhandvatten	820 - 1060 mm
Gewicht	5,3 kg
Max. gebruikersgewicht	90 kg
Wielen	130 mm
Kleur	grijs



253

Breedte	560 mm
Lengte (uitgeklapt)	670 mm
Gevouwen lengte	185 mm
Zitbreedte	415 mm
Zithoogte	530 mm
Zitdiepte	250 mm
Hoogte duwhandvatten	795 - 915 mm
Gewicht	4,6 kg
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Wielen	145x25 mm
Kleur	grijs



Cadeo

Breedte	625 mm
Lengte (uitgeklapt)	640 mm
Zitbreedte	350 mm
Zithoogte	540 mm
Zitdiepte	300 mm
Hoogte duwhandvatten	810 - 895 mm
Gewicht	4,6 kg
Max. gebruikersgewicht	100 kg
Max. mandgewicht	5 kg
Wielen	110 mm
Kleur	blauw

Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn. Technische wijzigingen voorbehouden.
Meettolerantie +/- 1,5 mm / 1,5 kg

